

Maschinenkatalog Frühjahr – Gescher

Autobahnparkplatz, 48712 Gescher – 10.03.2022



Einböck Taifun 400 FZ

- 4 m Arbeitsbreite
- Inkl. pneumatischem Sägerät P-Box-STI
- 58 cm Rahmenhöhe
- 15 cm Strichabstand, 4-balkige Zinkenordnung
- 200 mm Gänsefußschare
- 26 Federzinken - 70x12 mm
- Arbeitstiefenbereich 3 – 15 cm



Einböck OVLAC MINI NF 5+2

- 7-Schar, reiner Onland-Schälplflug
- 2,69 m Arbeitsbreite: 38,5 cm Schnittbreite je Schar; verstellbar auf 35 cm (schraubbar)
- Scherbolzensicherung, Einlegebleche, Frontstützrad
- Auf der Straße halbgewendet, optional auf Stützrad fahrbar
- Arbeitstiefenbereich 10 – 20 cm



Köckerling Bio-Allrounder

- 5,25 m Arbeitsbreite
- 60 cm Rahmenhöhe
- 15 cm Strichabstand, 4-balkige Zinkenordnung
- 220 mm Gänsefußschare
- Herkuleszinken 70x12 mm
- Doppelstriegel, hydraulisch verstellbar, Zinkenstärke 13 mm
- Arbeitstiefenbereich 3 – 15 cm



Celli Tiger 190 Bio-Bodenfräse

- 2,8 m Arbeitsbreite
- Doppelradpaar, 23x10,5-12 LG18
- Seitlicher Zahnradantrieb
- Heckprallblech, hydraulisch einstellbar
- Winkelmesser: 80x10 mm (6 pro Messerträger, nach innen drehend)
- Arbeitstiefenbereich 1 – 5 cm



Kerner Stratos SA 500

- 4,8 m Arbeitsbreite
- Vorwerkzeug X-Cut Messerwalze
- 63 cm Rahmenhöhe
- 15 cm Strichabstand, 4-balkige Zinkenordnung
- 32 Zinken, Federzinken 70x12 mm
- Arbeitstiefenbereich 0 – 15 cm
- Zinkenrahmen (Arbeitstiefe) hydraulisch während der Fahrt verstellbar



Lemken Rubin 10/300 U

- 3 m Arbeitsbreite
- Grobe gezackte Scheiben mit 645 mm Durchmesser
- 12,5 cm Strichabstand
- 24 Scheiben
- Arbeitstiefenbereich 5 – 14 cm
- Symmetrische Anordnung der Scheiben für seitenzugfreies Arbeiten



Treffler Präzisions-Grubber TG 500

- 5 m Arbeitsbreite
- Vordere Tiefenführung über Tandemstützräder
- 72 cm Rahmenhöhe
- 18 cm Strichabstand, 4-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 26 cm
- Patentiertes Zinkensystem mit Scherschraubenüberlastsicherung
- Nachlaufender 3-reihiger Striegel
- Arbeitstiefenbereich 2 – 18 cm



AMAZONE CatrosXL 5003-2TS

- Vorlaufende, integrierte Messerwalze
- 5 m Arbeitsbreite
- Fein gezackte Scheiben mit 610 mm Durchmesser
- 12,5 cm Strichabstand
- 40 Scheiben
- Arbeitstiefenbereich 5 – 16 cm
- Wenden auf Packer oder Transportfahrwerk



**Imants Spatenmaschine Eco-Mix SX300H
mit Culter 3.0**

- 3 m Arbeitsbreite

Culter Tiefenlockerer

- 6 starre Zinken
- Max. 60 cm Arbeitstiefe

Spatenmaschine EM-SX300H

- 8 Kränze, 32 Spaten
- Im Solobetrieb ab 90 PS Antriebsleistung
- Arbeitstiefenbereich 7 – 20 cm