

Maschinenkatalog Herbst – Oelde

Galgendreisch, 59302 Oelde – 07.09.2022 – <https://bit.ly/3yY4RtH>



Güttler SuperMaxx® 50-7 BIO

- 4,8 m Arbeitsbreite
- Tiefenführung über Stützführung vorne
- 56 cm Rahmenhöhe
- 13 cm Strichabstand, 7-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 20 cm
- Nachlaufender Striegel
- Arbeitstiefenbereich 2 – 15 cm



Horsch Finer 6 SL

- 6 m Arbeitsbreite
- 58,5 cm Rahmenhöhe
- 15,4 cm Strichabstand, 4-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 22 cm
- 39 Doppelfederzinken 70x12 mm
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung
- Arbeitstiefenbereich 2 – 10 cm



Horsch Terrano 3 FX

- 3 m Arbeitsbreite
- 85 cm Rahmennhöhe
- 10 Zinken, 30 cm Strichabstand, 3-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 40 cm – TerraCut
- Automatische Überlastsicherung
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung
- Arbeitstiefenbereich 2 – 30 cm



Kelly Engineering Model 1204

- 3,8-4,5 m Arbeitsbreite
- Einzeln aufgehängte Scheibenkettenglieder
- Scheibentyp K4 vordere Reihe, CL1 hintere Reihe
- 76 Kettenscheibenglieder
- Arbeitstiefenbereich 2 – 5 cm
- APV Zwischenfruchtstreuer



Kerner Stratos S 500

- 4,95 m Arbeitsbreite
- Tiefenführung über Stützräder vorne
- 62 cm Rahmenhöhe
- 15 cm Strichabstand, 4-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 18 cm
- Rahmen-in-Rahmen Bauweise
- Arbeitstiefenbereich 2 – 15 cm



Köckerling Allrounder -flatline- 600

- 6 m Arbeitsbreite
- Vorlaufende Messerwalze
- 64 cm Rahmenhöhe
- 13 cm Strichabstand, 6-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 22 cm
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung, Doppelter Nachstriegel
- Arbeitstiefenbereich 2 – 13 cm



LAGRO Technik Breitscharhobel HS 450

- 4,5 m Arbeitsbreite
- 6 Zinken – Parallelogrammgeführt & Federbelastet
- Pro Zinken 3 Schneidrollen zur Tiefenanpassung
- Scharbreite 85 cm
- Nachstriegeleinheit
- Arbeitstiefenbereich 3 – 7 cm



Lemken Karat 9/400 KU

- 4 m Arbeitsbreite
- 80 cm Rahmenhöhe
- 14 Zinken, 28 cm Strichabstand, 3-balkige Zinkenordnung
- Scharbreite 35 cm – DeltaCut mit Schnellwechselsystem
- Vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung
- Arbeitstiefenbereich 2 – 30 cm
- Nachlaufstriegeleinheit hinter Walze



Lyckegård Kvickfin Premium 2750

- 2,75 m Arbeitsbreite
- Arbeitstiefenverstellung über 4 stufenlos einstellbare Stützräder
- V-förmige Zinkenordnung
- 9 Zinken, 30 cm Strichabstand
- Aktiv angetriebener Rotor
- 78 Rotorzinken, 35 mm Abstand
- Arbeitstiefenbereich 2 – 25 cm



Väderstad Carrier XL 525

- Vorlaufende, integrierte Messerwalze
- 5,1m Arbeitsbreite
- CrossCutter Disc mit 510 mm Durchmesser
- 12,5 cm Strichabstand
- 43 Scheiben
- Wenden auf Packer oder Transportfahrwerk
- Arbeitstiefenbereich 1 – 5 cm (CrossCutter Disc)

Stand: 05.09.2022